

L&C canto–Freischwinger 419

2014-06-26

Gestell	Freischwingergestell aus Rundrohr (RR) St 37K Ø 22 x 2,5 nach EN 10305-3), aus einem Stück und zwei Querstreben aus Flacheisen (St 37K 25x5) sind sauber eingeschweißt.			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff , Ø 18mm,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage			
Schale	Ergonomisch geformte Sitzschale 10mm stark, 9-fach verleimt; hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft; Sitzkante mit Knieradius;			
Polster	Sitz-Lehnenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum			
Bezüge	Bezüge nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt bzw. deckend lackiert nach Hauskollektion			
Extras	Reihenverbinder am Gestell einschiebbar			
Maße	Sitz-Breite	40cm	Armlehnenhöhe	67cm
	Sitz-Tiefe	42cm	Armlehnenbreite	56cm
	Höhe	85cm	Gesamttiefe	49cm
	Sitzhöhe	42cm		
	Gewicht	6kg		