

L&C easy Stuhl 413**2013-04-15**

Rundrohr

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 zwei Fußbügel aus RR 18 x 2; 2 Streben aus Flach20x5 und zwei Streben aus 25x5 hart verlötet, sauber verschliffen			
	Querstreben dienen als Reihungselemente Ohne Armlehne senkrecht stapelbar bis 10 Stück			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt;			
	Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff , Ø 18mm,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Gleiter vorn und hinten mit Stapelnase als Stapel-Führung wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage			
Schale	Ergonomisch geformte Sitzschale 10mm stark, 9-fach verleimt; hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft.; gerade Schale glatt ,Sitzkante mit Knieradius;			
Polster	Sitz oder Schalenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	Buche natur lackiert Buche schwarz gebeizt Nussbaum natur lackiert HPL weiss, Kanten geölt			
Maße	Sitz-Breite	46 cm	Gesamtbreite	56 cm
	Sitz-Tiefe	40 cm		
	Höhe	84 cm	Gesamttiefe	56 cm
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	6 kg	Achsmaß	53 cm