

L&C gala Stuhl 418**2013 -01-01**

mit Armlehne oder ohne Armlehne

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 2 Fußbügel aus RR 18 x 1,5 mittig verschweißt	
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt; Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.	
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff , ø 18mm,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage	
Sitz/Lehne	Ergonomisch geformte Sitz ca. 12mm und Lehne geschlitzt ca. 12mm stark, glatte Ausführung, 11-fach verleimte hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft	
Polster	Sitz-Lehnenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum	
Bezüge	nach Hauskollektion	
Holzoberfläche	gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion	
Extras	Reihenverbinder am Gestell einschiebbar	
Maße	Breite	45cm
	Tiefe	42cm
	Höhe	78cm
	Sitzhöhe	45cm
	Gewicht	7kg