

L&C monte 1 Barhocker 415-1

2010-10-22

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3, Der hintere Fuß aus drei Streben aus RR 22 x 1,5 und eine Rückenlehne aus RR 32 x 2 sauber verlötet. Der vordere Fuß aus fünf Streben aus RR 22 x 1,5 sauber verlötet. Die Baugruppen und drei Streben aus RR 22 x 1,5 sauber verlötet.		
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke.		
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage		
Polster	Polsterung aus 30mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschnittschaum.		
Bezüge	Bezüge nach Hauskollektion		
Maße	Breite	42cm	
	Tiefe	42 cm	
	Höhe	104 cm	
	Sitzhöhe		82 cm
	Gewicht		8 kg