L&C mood Sessel 446

2010-10-22

Gestell Gestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3,

2 Seitenteile aus RR 20 x 2 mit je 6 Bögen und 2 Querstreben verschweißt. Seitenteile durch einen vorderen und hinteren Bügel mittels 4 Spannhülsen

verbunden.

Rückenrahmen aus RR 20x2 mit Seitenteilen verschraubt.

Sitzrahmen RR 20x2 mit 2 Schrauben+2 Buchsen mit Rückenrahmen

verbunden

In Knieradiusmitte wird der Sitzrahmen mittels 40mm Gurt über dem vorderen

Bügel vernietet.

Der Gurt und die Verbindungen zwischen Sitz und Rückenbügel ermöglichen

eine Zurücklehn-Bewegung=Kinematik.

Gestell Oberfläche Chrom

Untergrund ca 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor

Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und

Spülvorgängen behandelt.

Gleiter Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf

beliebigem Untergrund.

Polster Rückenrahmen, Sitzrahmen und Seitenteile bespannt mit ilira-Stretch

Breitgewebe. Zwischenlage besteht aus 10 mm FCKW freiem

Polyätherschaum und Polyestervlies.

Bezüge Nappa-Leder / Stoff gruppe 3 tinta

Maße Breite 90 cm

 Tiefe
 60 cm

 Höhe
 78 cm

 Sitzhöhe
 39 cm

 Sitztiefe
 45 cm

 Rückenlehnenbreite
 52 cm

 Armlehnenbreite
 56 cm

 Gewicht
 8 kg