

L&C office-1 Freischwinger 414

2010-10-22

Gestell	Freischwingergerüst aus Rundrohr (RR) St 37 nach EN 10305-3, Fußbügel aus RR 25 x 2, Rückenteil auf Gehrung gesägt und verlötet. Beide Teile mit 2 Spannhülsen verbunden, 1 Querstrebe aus RR 25 x 1,5 mm mit dem Gestell verlötet.
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfesteste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff, für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage
Polster verschweißt	Sitzrahmen Flachmaterial 20x5 mm gebogen und mit Querstreben Sitz und Rücken mit "ilira" Stretchgurten bespannt. Die Aufpolsterung besteht aus 10 mm FCKW freiem Polyätherschaum und 10 mm Polyestervlies.
Bezüge	nach Hauskollektion
Armauflage	formgefräste Schichtholzarmauflagen
Maße	Breite 58 cm Tiefe 62 cm Höhe 88 cm Sitzhöhe 45 cm Sitztiefe 50 cm Sitzbreite 50 cm Lehnenhöhe 46 cm Gewicht 10 kg