

L&C skipper Tisch 435

2010-10-22

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Gestell | Tischgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 4-Fußgestell aus RR \varnothing 30x2 mm Rohre in U-Form auf Gehrung geschnitten und gelötet. Wartungsfreier Beschlag mit automatischer Rasterung und Anklappsicherung. Klappmechanik ohne Stützbügel durch Stapelhilfen verdeckt und mit dem Gestell fest verbunden. Die Fußbügel sind mit 2 Längszargen verschweißt und geben dem Tisch dadurch die entsprechende Stabilität. | |
| Gestell Oberfläche | Chrom Untergrund 20 μ m Glanznickel und ca. 5 μ m Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 μ m Schichtdicke. | |
| Gleiter | Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff oder Höhenausgleichsstopfen bis1,5cm. Für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Zusätzlich Stapelschoner aus PVC. | |
| Platte | 25 mm Spantischlerplatte, Oberfläche mit Melaminharzbeschichtung 30 mm Spantischlerplatte, Oberfläche mit HPL-Beschichtung Oberflächenfarben nach Hauskollektion 3 mm ABS- oder Massivkante passend zur Oberfläche | |
| Maße | Tischhöhe | 74 cm |
| | Tischplatte | 120 x 60 cm 24 kg |
| | | 140 x 70 cm 27 kg |
| | | 120 x 80 cm 29 kg |
| | | 140 x 80 cm 32 kg |
| | | 160 x 80 cm 34 kg |
| | | 180 x 80 cm 38 kg |