

L&C stendal Bank 404

2010-10-22

Gestell	Gestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3.Banksystem von Zwei-bis Viersitzer. T-Fußuntergestell aus RR 38 x 2,5 sauber verlötet,zwei-bis vier Lehnenbügel aus RR 22 x 1,5 mit geneigtem Rücken auf dem Untergestell mit Schellen verschraubt. Wahlweise für Sitzfläche bzw. Ablageplatte
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund.
Sitz/Lehne	Sitz aus geformten Sperrholz mit Knieradius/Lehne aus Spanplatte
Polster stark	Polsterung aus Polyätherschnittschaum für Lehne 20mm stark, für Sitz 30mm
Bezüge	Bezüge nach Hauskollektion

Maße	Zweisitzer	Dreisitzer	Viersitzer
Breite	96 cm	144 cm	192 cm
Tiefe	44 cm	44 cm	44 cm
Höhe	84 cm	84 cm	84 cm
Sitzhöhe	44 cm	44 cm	44 cm
Gewicht	16 kg	24 kg	30 kg