

L&C stendal Stuhl 401

2010-10-22

Gestell	<p>Gestelle aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 zwei Fußbügel aus RR 22 x 1,5, eine Querstrebe aus RR 20 x 1,5 und einem Lehnenbügel aus RR 22 x 1,5 mit geradem Rücken. Die Teile sind sauber verschweißt.</p> <p>Armlehnenbügel aus RR 22 x 1,5 aus einem Stück angeschweißt.</p> <p>PUR-Schaumstoffarmauflagen schwarz</p>			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom Untergrund ca. 20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke.</p>			
Gleiter	<p>Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund.</p> <p>wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage</p>			
Sitz/Lehne	Sitz aus geformten Sperrholz mit Knieradius/Lehne aus Spanplatte			
Polster	Polsterung aus Polyätherschnittschaum für Lehne 20mm stark, für Sitz 30mm stark			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Extras	Reihenverbindung			
Maße	Sitzbreite	43 cm	Armlehnenhöhe	67 cm
	Sitztiefe	44 cm	Armlehnenbreite	58 cm
	Höhe	87 cm		
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	6 kg		