

L&C straight Stuhl 444

2014-04-30

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 Sitzaufnahme aus RR St 37K \varnothing 18 x 1,5 2 Fußbügel RR \varnothing 20 x 2 und verlötet mit 2 Querstreben aus RR 20 x 2 Durch Längststreben unter der Sitzschale verlötet mit den Querstreben. Armauflage aus Buchenschichtholz wahlweise Buche natur lackiert oder schwarz gebeizt.			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca.20 μ m Glanznickel und ca. 5 μ m Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 μ m Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage			
Schale	Ergonomisch geformter Sitzschale ca. 10mm stark,9-fach verleimte hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft. Wahlweise Schale Buche natur oder gebeizt.			
Polster	Schale umpolstert-Polsterung aus FCKW frei geschäumten Polyätherschnittschaum durchgehend 20mm stark zusätzlich mit 10mm Polyestervlies unterlegt. Sitzpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt nach Kollektion			
Extras	Reihung einschiebbar Stapelbrett bei gepolsterter Variante auf Wunsch			
Maße	Sitz-Breite	43 cm	Gesamttiefe	56 cm
	Sitz-Tiefe	43 cm	Gesamtbreite	56 cm
	Höhe	88 cm		
	Sitzhöhe	46 cm		
	Gewicht	6 kg		

