

L&C tablo Tisch 425

2010-10-22

Gestell	Tischgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 mit Zargenrahmen aus Rechteckprofil 40 x 20 x 1,5 und 4 FüÙe aus RR Ø 35 x 2 am Zargenrahmen angeschraubt.			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom Untergrund 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.</p>			
Gleiter	FuÙbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff ,Ø 35mm mit Höhenausgleichsstöpfen für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Wahlweise mit Filzeinlage.			
Platte	<p>wahlweise 25 mm Spanplatte, Oberfläche mit Melaminharzbeschichtung 25 mm Spanplatte, Oberfläche mit Echtholzurnierbeschichtung 30 mm Spanplatte, Oberfläche mit HPL-Beschichtung Oberflächenfarben nach Hauskollektion 3 mm ABS- oder Massivkante passend zur Oberfläche</p>			
Extras	Beschlag für Reihung oder Einhängeplatte			
MaÙe	Tischhöhe	74 cm		
	Tischplatte	rechteckig	Gewicht	quadratisch Gewicht
		160 x 60 cm	23 kg	60 x 60 cm 15 kg
		140 x 70 cm	27 kg	70 x 70 cm 18 kg
		120 x 80 cm	32 kg	80 x 80 cm 21 kg
		160 x 80 cm	26 kg	
		180 x 80 cm	35 kg	
		halbrund	Gewicht	trapezförmig Gewicht
		140 x 70 cm	28 kg	140 x 70 cm 28 kg
		160 x 80 cm	30 kg	160 x 80 cm 30 kg